DATE: ch 8   SUBJECT: Sec 4.

P.1

K = 5 → shifted by 5 letter يعني مشفر بـ 5 أحرف

P.2-

يتعرف لبعض الحروف فقط

seven latter ALiseBo ز

261 → لو احنا مش عارفين

أي sipher لأي حرف

واللي عندنا 7 حروف معروفة

26 - 7 = 19

19!

261 - 19! ≃ 10^9

P3

Xes   K نستخدم وحتى ان بقى,

دون الحاجة كله للفك.

P4

Block sipher.

Ti تعمل استبدال من Table الأصلي أو أحرف مختلفة.

scrambler → ملكية حرج ع Table

الزمن.

وتكرار, loop دي أكثر من مرة "N Time" وكلما N يكبر كلما

التشفير أفضل -

(a) 1010 0000

$T_1 \downarrow$

0000 0101   7 Times.

0000 0101

1010 0000 $] T_1$

1010 0000

0000 0101 $] T_1$

$\downarrow T_1$

0000 0101   repeated 8 Time

(b) 1010 0000

1010 0001

1000 0101 $] T_1$

1000 0101

1010 0001 $] T_2$

repeat 8 Time

1 010 0001

1000 0101 $] T_2$

1000 0101

C·a lolo oooo

↓

oooo olol   oooo olol

↓ scan delar

lolo oooo   lold oooo

lolo oooo   lolo oooo

oooo olol   oooo ol ol
↓ SC   ↓ sar

lolo oooo   lolo oooo

lolo oooo   lolo, oooo

oooD olol   oooo olol
↓   ↓

lolo oooo   lolo oooo

C·b

lolo oooo   lolo oool

oooo olol   loooolol

lolo oool   7 Times   lolo oooo

lolo oool   lolooooo

loooolol   oooo olol
l

lolo oooo   lolo oool

lolo oooo   lolo oool
oooo olol   oooo olol

lolo oool   →   7 Times   ←   lolo ooo

P.6 100 100 100 6

oll oll oll

جنيفكر

hack طالع يسمح الاذي.

يعتمد على الـ patern في تكرر 3bit مكرر 3 مرات.

$IV = 111 \longrightarrow C(0)$

$m = 100 \ 100 \ 1000$

- $m(1) = 100$
- $m(2) = 100$
- $m(3) = 100$

$c_i = k_s (m_i \oplus c_{i-1})$

$c_1 = k_s (m(1) \oplus c(0)) = k_s (100 \oplus 111)$
$= k_s (011) = 100$
$= 1$

$c_2 = k_s (m(2) \oplus c_1) = k_s (100 \oplus 011) = k_s (0\ 00) = 1 \underset{\sim}{1} 0$

$c_3 = k_s (m(3) \oplus c_2) = k_s (100 \oplus 110) = k(010) = 101$

$m = 100 \ 100 \ 1000$

$100 \ 110 \ 101$

P.7 RSA "

«الاكبر صوع» «public, private Keys

P,9 نقوم بتشفير الأرقام,

كمن العلاقة تشفير أصعب بكثير,

① نختار رقمين p,q

$p = 3 \quad q = 11$

$n = pq = 33$

$z = (p-1)(q-1) = 2 \times 10 = 20$

Scanned by CamScanner

2. $(e < n)$ has no Common factors with Z

$Z = 20$ 10   5 4 2 1

° $e = 9$

° $d \Rightarrow$ $ed \% Z = 1$ $d = 9$

$9d \% 20 = 1 \Rightarrow 81 / 20 = 1$

Public Key (n, e)

private Key (n, d) $\rightarrow$, incryption و استخدمها بعذ

decryption.

@

$\begin{pmatrix} d & o & g \\ 4 & 15 & 7 \end{pmatrix}$ $d \cdot (m = 4 \quad c = m^e \% n)$

$(m = 4 \quad = 4^9 \% 33)$

incryption

$o(m = 15 \quad c = 15^9 \% 33 =)$

$g(m = 7 \quad c = 7^9 \% 33 =$
_____
decryption

$m = c^9 \% n$ $= 4$

b $d \circ g$ $\rightarrow$ نعمله عمليه التحويل

$4 \ 15 \ 7 \rightarrow$ binary نحوله

$|$

$|$ 5 bite.

26

$(00100 \quad 01111 \quad 00111)_2$

نعرف أن كل قيمة binary ← decimal هي dest

يعني في قيمة الرقم كل نقطة binary ← decimal

P,g

$$T_A = g^{S_A} \,\%\, P \qquad\qquad T_B = g^{S_B} \,\%\, P$$

lise $\quad S = T_B^{S_A} \,\%\, P \qquad\qquad B_0 B \quad S' = T_A^{S_B} \,\%\, P$

(S.712 P.685

فائدة $\sim$

$$(a \bmod n)^d \bmod n = a^d \bmod n.$$

$$S = T_B^{S_A} \,\%\, P \;-\; \left[g^{S_B} \,\%\, p\right]^{S_A} \,\%\, P$$

$$= \cancel{\left[T_B^{S_A} \,\%\, P\right]} \;,\; \left[g^{S_B \cdot S_A} \,\%\, P\right] \,\%\, P$$

$$\cancel{T_B^{S_A} \,\%\, P} \;,\; \left[g^{S_A} \,\%\, P\right]^{S_B} \,\%\, P$$

$$= T_A^{S_B} \,\%\, P \;=\; S' \quad \#$$

Alice   Trudy   Bob

Security

Authentication $\longrightarrow$ (PKI) public key encryption.

Integrity $\longrightarrow$ Hash   وصرح الرسالة تخرج على ده

send $m \longrightarrow H(m)$ تبعت Hm · m

recv $\hookrightarrow H( ) + m \longrightarrow H(m)$ = الجمانجر

مخزن عن ده

P.H   Fig 8·8) (717)

مش هيتفع نفس ال H ال H يتطلع نفس ال H(m) للرسالة دكتشينه

P.12   Fig(7.19)

Sender

$m \longrightarrow$ ___ m,H |encryption| $Ks_2(m,h) \longrightarrow$ int

① i

②

s $\longrightarrow$ |H| $H(m)=h$ S_2

Reciever $S_1 \longrightarrow$ |m| $H(m,S_2$

int. $\longrightarrow$ |Den e | F19

$\uparrow S'2$ h

$Ks_2() \rightarrow Kg(Ks)$

P.14

Alice — Bob.

$$K_A^-(m, H(m))$$

$$K_A^+(K_A^-(m, H)) = m, H$$

integrity على) —

public Key

Alice ← وبحضور وجود

حيث نربط KA بانا ال Certificate
authority (CA)

يتفق على ال PK يتقق على الموقع ومنع
الأ آمنة وتسيق منع
المال المسلك اثر تسرقت

P.14

mac

① نسمهن Process و ال routing PK
easier and secourly S لوفر على

نستخدم ال Router

P.17

نقوم بعمل Create session

Session Key

$K_s()$ و $K_B^+(K_s)$

INT

$K_B^+(K_s^-)$

K_A^+ $K_A^-(H_m)$

$K_B^+(K_B^-(K_s))$

Scanned by CamScanner

— nonce →

انتهى شيتاً و هنا بدأ يوضح مع Bob.

Trudy   Bob.

I'm alice →

← I'm bob

← R   R

K$_{A-B}$(R →

← K$_{A-B}$(R)

K$_{A-B}$(R) →

P.16   Alice ——————— Bob.

a.

incryption
by its private
key.

I'm Alice →

← R

K$_A^-$(R) →

denencryption with K$_A$
K$_A^+$(K$_A^-$(R)) = R

R
←
Alice Authenticate

---

b.   Trudy   Alice.

→

←

K$_T^-$(R) →

← K$^-$

K$_T^+$(K$_T^+$

و قمنا نشتغل ب Trudy وليس Alice.